

HDI 23K400 TC

UNA COMBINAZIONE DI VANTAGGI ECCEZIONALI ED UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Impostazione del livello di potenza (kw)
- 2 opzioni per il sistema di temperatura (°C/°F)
- Touch screen a colori da 7 pollici di facile utilizzo
- Cavo induttore lungo 4,25 m
- **Pronte all'uso**



ART - HDi 23K400 TC

PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

Gli induttori di calore **HDI 23K400 TC** sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:









- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per stiratura
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Indurimento
- Ricottura

Menu:

- Test di tensione e fasi
- Test IGBT
- Test di tensione DC
- Diagnostica
- Dati storici



Specifiche tecniche

	600x600x1140h mm
	800x850x1350h mm
	140 KG
	Potenza di ingresso 23 Kw - 63 A Connessione elettrica IEC60309
	400V/3PH+T 50 
	Livello di frequenza 15-30 KHz
	Ciclo di lavoro 60 min* (*temperatura ambiente @massima potenza)
	Cavo elettrico 8m
IP	Grado di protezione IP21
	Fusibili di protezione
	Tanica 20lt Sistema di raffreddamento a liquido
	Scambiatore di calore idraulico con ventola
	CE EAC Direttive e certificazioni